

## L'IMPRIMANTE RESEAU RECTO VERSO POUR GRANDS GROUPES DE TRAVAIL

Conçue spécialement pour les grands groupes de travail, cette nouvelle imprimante offre une réactivité exceptionnelle quelque soit le type de document à imprimer. Recto verso et réseau en standard, elle est dotée d'une gestion papier exceptionnelle pour une productivité encore plus grande. Silencieuse, compacte et économique grâce à la technologie ECOSYS, elle vous permet de réaliser des économies significatives sur vos budgets d'impression.

- 45 pages par minute avec une résolution de 1 200 dpi
- 128 Mo de mémoire en standard, extensible à 640 Mo
- 6 émulations dont PCL6 et PostScript3
- Impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB
- Ecologique, pas de dégagement d'ozone
- Le coût à la page le plus bas de sa catégorie

Le produit représenté comprend des options.



Jusqu'à 3 bacs en option pour accroître la capacité en entrée papier à 2 100 feuilles.

Vérifiez votre consommation d'encre et anticipez les changements de consommable avec les utilitaires Kyocera.



# FS-4000DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A4



Les périphériques d'impression ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs mais également les coûts indirects, tels que la maintenance, l'administration réseau et le changement des consommables. Ils disposent tous de composants à longue durée de vie, longévité sans commune mesure avec les systèmes concurrents. En effet le seul consommable qui doit être changé est le toner. De ce fait vous minimisez les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût de vos consommables tout en protégeant l'environnement.

## Plateforme système

La FS-4000DN offre en standard une connectivité exceptionnelle : parallèle, USB et réseau. La plateforme logicielle unique de Kyocera permet d'utiliser le même pilote (PCL ou PostScript) pour toutes les imprimantes et tous les systèmes multifonctions : des imprimantes personnelles aux multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera offre cette combinaison.

## PRESCRIBE IIe

Avec le langage de description de page intégré PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds de pages et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte CompactFlash®, disque dur). Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KM-NET for Client/KM-NET Viewer

Avec les utilitaires KM-NET for Client et KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET for Client est dédié aux utilisateurs alors que KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Technologie** : Laser ECOSYS de Kyocera  
**Vitesse d'impression** : 45 pages par minute en A4  
**Résolution** : 1 200 dpi  
**Impression de la première page** : 8,5 secondes  
**Temps de préchauffage** : 17 secondes  
**Volume mensuel maximal** : 250 000 pages  
**Alimentation** : 220/240 V 50/60 Hz  
**Consommations** : 510 W en impression, 10 W en attente, 5,5 W en veille  
**Niveaux sonores (norme ISO 7779)** : 56 dB en impression, 30 dB en attente, proche de 0 dB en veille  
**Dimensions (H x L x P)** : 320 x 382 x 394 mm  
**Poids** : 16,8 kg  
**Certificats** : TUV/GS, CE, PT5  
Ce produit est fabriqué en respectant la norme de qualité ISO 9001 et les directives ISO 14001 sur l'environnement.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées se réfèrent à une épaisseur ne dépassant pas 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier** : Cassette universelle de 500 feuilles, 60 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)  
Chargeur de 100 feuilles, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)  
Cassette optionnelle de 500 feuilles (PF-310)  
Cassette optionnelle de 2 000 feuilles (PF-315)  
Capacité maximale en entrée papier 2 100 feuilles (3 x PF-310) ou 2 500 feuilles (PF-315)  
Recto verso en standard (A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m<sup>2</sup>)

**Capacité en sortie papier** : 500 feuilles (détecteur de remplissage du bac) + 250 feuilles face dessus (option PF-310)

## CONTRÔLEUR

**Processeur** : Power PC 750/500 MHz  
**Mémoire** : 128 Mo, maximale 640 Mo  
**Émulations** : PCL 6/PCL 5e/PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible avec Automatique Emulation Sensing), Impression directe des fichiers PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Langage de description de page** : PRESCRIBE IIe  
**Polices** : 80 polices vectorielles, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension, plus 1 code à barres à deux dimensions PDF-417  
**Fonctionnalités** : Recto verso, Codes utilisateurs, Impression directe des fichiers PDF, eMPS, Faible niveau sonore, pas de dégagement d'Ozone, Support mémoire USB

## INTERFACES

**Interfaces en standard** : Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0 (Haute vitesse), Réseau Ethernet 10Base-T/100Base-TX, emplacement pour clé USB, emplacement pour interface optionnelle.

## Gestion automatique et indépendante des interfaces (MIC)

Chaque interface fonctionne indépendamment des autres. Le basculement d'une interface à l'autre se fait automatiquement en fonction des flots d'impression reçus.

## OPTIONS

### Gestion du papier

**Bac papier PF-310 (max. 3)** : 500 feuilles, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

### Meuble d'imprimante sur roulettes CB-310

**Bac papier PF-315** : 2 000 feuilles (doit être associé à une base de type PB-315 - incompatible avec PF-310 ou EF-310)  
**Chargeur d'enveloppes EF-310** : 70 enveloppes normales ou 100 enveloppes avion (jusqu'à A6)

### Mémoires

**Mémoire imprimante** : 1 emplacement (64, 128, 256 ou 512 Mo)

**Mémoires de stockage** : 1 emplacement pour carte mémoire CompactFlash® de type 1 (jusqu'à 2 Go) pour mémoriser des fonds de pages, polices, logos, signatures, programmes ou pour disque dur de type Microdrive™ (jusqu'à 4 Go) pour mémoriser des fonds de pages, polices, logos, signatures, programmes ou pour utiliser les fonctionnalités eMPS « quick copy » (impression rapide), « proof and hold » (multi exemplaires avec premier jeu d'essai), « private print » (impression sécurisée) et « job storage » (stockage permanent ou temporaire), 1 emplacement USB (USB 1.1) pour l'impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB

### Interfaces optionnelles

**Interfaces réseau IB-21E** : 10Base-T/100Base-TX  
**Interface série IB-11** : RS-232C (max. 115.2 kbps)

## CONSOMMABLES

**Toner TK-310** : 12 000 pages (A4 à 5% de couverture et ISO/IEC 19752)

**Toner TK-320** : 15 000 pages (A4 à 5% de couverture et ISO/IEC 19752)

**Toner TK-330** : 20 000 pages (A4 à 5% de couverture et ISO/IEC 19752)

## GARANTIE

Garantie standard de 2 ans retour atelier. Kyocera garantit le tambour et le développeur pendant 3 ans ou jusqu'à 300 000 pages (garantie échue au 1er des 2 atteints), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

**KYO LIFE** Extension de garantie KYOLife jusqu'à 3 ans sur site.



Choix d'options, en fonction des besoins :



Magasin papier (PF-310)

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

