

VEILIGE NETWORK PRESTATIES VOOR KLEUR OP A4

- Tot 26 A4-pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- Afdrukkwaliteit tot 9600 dpi met multibit-technologie
- Standaard duplex-eenheid voor dubbelzijdig afdrukken
- Tot 5 papierinvoerpunten voor een papiervolume tot 2.150 vel
- Netwerkconnectiviteit met geïntegreerde beveiligingsfuncties
- PowerPC 440/667MHz, 256MB RAM, optionele harde schijf
- Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

Uitzonderlijk snel: 26 pagina's per minuut en optionele papiermogelijkheden voor het afdrukken van hoge volumes: de FS-C5300DN kan indruk maken met topproductiviteit en uitstekende netwerkprestaties. Door middel van intelligente beveiligingsfuncties kunt u gevoelige gegevens beveiligen. En naast de uitstekende kantoorqualiteit in prachtige kleuren biedt hij ook een supersnelle configuratie voor flexibel werken - en de duurzame onderdelen zorgen voor lage kosten per pagina.

Ideaal voor het afdrukken van hoge volumes: De papiercapaciteit is meer dan generoos dankzij de universele cassette voor 500 vel - die optioneel uitgebreid kan worden tot 2.150 vel uit 5 invoerpunten.



Dankzij de geavanceerde toegangscontrole en SSL-coderingstechnologie is de beveiliging binnen het netwerk verhoogd.



FS-C5300DN

A4 KLEURENPRINTER



ECOSYS staat voor ECOlogie,
ECONomie en SYStemprinten.

Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-apparaten ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale Total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

PRESCRIBE IIc

Met het KYOCERA paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIc, kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (formulieren met meerdere delen) onafhankelijk op het systeem gemaakt worden en opgeslagen en bijgewerkt worden op de printer. Daarom is de integratie in afdrukbestanden niet langer nodig. Deze worden alleen geopend als dat nodig is, en zorgen daarom voor minder belasting op het netwerk.

The KM NetViewer

Met de KM NetViewer is volledige controle mogelijk van alle ECOSYS-printers en digitale multifunctionele eenheden van KYOCERA vanaf iedere Windows-computer en biedt dus een ideale basis voor netwerkbeheer. Hij ondersteunt ook het standaard SNMP-protocol.

Status Monitor en Command Center

De Status Monitor bevat de huidige conditie van de printers en biedt directe toegang tot het Command Center, waarin u de instellingen kunt aanpassen die niet in de drivers staan (bijv. netwerkinstellingen, aanpassen van slaapstand of het blokkeren van het controlepaneel).

USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen direct vanaf een USB Flash Memory (bijv. USB-stick) worden afgedrukt via de USB Host interface. De documenten worden direct via het controlepaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

Algemeen

Technologie

KYOCERA ECOSYS-kleurenprinter

Afdruksnelheid

Max. 26 A4-pagina's per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie

600 x 600 dpi

Multi-Bit-technologie voor afdrukkwaliteit van tot 9600 x 600 dpi

Afdrukvolume

Gemiddeld 15.000 pagina's per maand

Max. 100.000 pagina's per maand (A4)

Opwarmtijd

36 seconden of minder na inschakelen

Tijd tot eerste afdruk

Ongeveer 10 seconden of minder in zwart-wit

Ongeveer 11,5 seconden of minder in kleur

Afmetingen (B x D x H)

345 mm x 518 mm x 480 mm

Gewicht

Ongeveer 29,5 kg

Stroomvoorziening

220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 477 W

Stand-by: 79 W

Energiebesparende stand: 7 W

Geluidsniveau (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken: 53 dB(A)

Stand-by: 36 dB(A)

Certificering

GS, TÜV, CE

Dit product is vervaardigd volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de ISO 14001 milieunorm.

Papierinvoer

De vermelde papiercapaciteit is gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik het door KYOCERA aanbevolen papier bij normale omgevingscondities.

Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom

(70 x 138 mm - 216 x 356 mm)

500 vel universele cassette; 60-120 g/m²

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom

(105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Max. invoercapaciteit met toebehoren: 2.150 vel

Duplexeenhed

Dubbelzijdige afdrucken: 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde onder met papersensor

Controller

CPU

PowerPC 440 / 667 MHz

Geheugen

256 MB RAM, max. 1280 MB RAM

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, FastEthernet

(10/100BaseTX)

Slot voor optionele interne printserver of harde schijf

Slot voor optionele CompactFlash*-kaart

Besturingstaal

Prescribe IIc

Emulaties

PCL6, PCL5c, PostScript* 3 (KPLD 3), XPS Direct Print,

PDF Direct Print, met Automatic Emulation Sensing (AES)

Besturingssystemen

Alle huidige Windows besturingssystemen,

Mac OS X versie 10.2 of hoger,

UNIX, LINUX en andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes

93 contourlettertypes voor PCL/PostScript*, 8 lettertypes

voor Windows Vista*, 1 Bitmap-lettertype, 45 barcodes

(bijv. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische generatie

van totaalommen en ondersteuning van tweedimensionale

barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere

barcodes beschikbaar als optie)

Geïntegreerde accounting

100 afdelingscodes

Verbruiksmaterialen

TK-560K Toner-Kit

Microfijne toner zwart voor 12.000 pagina's A4 in over-

eenstemming met ISO/IEC 19798

TK-560C, TK-560M, TK-560Y Toner-Kits

Microfijne toner cyaan, paars, geel voor 10.000 pagina's

A4 in overeenstemming met ISO/IEC 197898

Capaciteit van startertoner is zwart 6.000 pagina's, cyaan,

paars, geel, 5.000 in overeenstemming met ISO/IEC 19798

Opties

PF-500 papercassette

Max. 500 vel, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Custom (148 x 210 - 216 x 356 mm)

PF-510 papercassette (speciale media)

Max. 500 vel, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Custom (148 x 210 - 216 x 356 mm)

CB-500 onderzetkast

Hoogte ongeveer 40 cm

Geheugen-upgrade

Printgeheugen: 1 slot (128, 256, 512, 1,024 MB)

CompactFlash*-kaart

1 slot (tot 4 GB) voor afdrucken van formulieren, fonts,

logo's, macro's

USB Flash-geheugen

Ondersteunt direct afdrucken van PDF via USB Host

Interface

HD-5 Harde schijf

40 GB voor easy document management

Optionele interfaces

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Modelvarianten

FS-C5300DN/KL3

FS-C5300DN incl. garantie-uitbreiding KYOLife 3 jaar

Garantie

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA biedt 3 jaar garantie op de drums en de developers of garantie tot maximaal 200.000 pagina's (al naargelang welke limiet het eerst is bereikt), mits de printer conform de onderhoudsinstructies is gebruikt en onderhouden.

KYO LIFE De tot 5 jaar on-site garantie-uitbreiding voor printer en opties.



Uw KYOCERA partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

FS-C5300DN/editie 11/2008 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA



Foto toont product incl. opties.